

# API Documentation

Hente Ordredetaljer

# Dokumentasjon for ordreinformasjons-API

## Introduksjon

Denne guiden gir en oversikt over bruken av VitecAuto sitt API for å hente detaljert informasjon om ordrede.

## Endpoint:

GET <https://api.vitecauto.no/api/order/details>

## Parametere :

- **orderNumber** (obligatorisk): Ordrenummeret du ønsker detaljer for.

## Autentisering:

For å sikre trygg tilgang, må utviklere inkludere følgende header-parametere:

- **accept**: Angir ønsket format for responsen. Settes til **application/json**
- **x-api-key**: API-nøkkelen gitt av VitecAuto for autentisering.

## Eksempel Curl :

```
curl -X 'GET' \
  'https://api.vitecauto.no/api/order/detail?orderNumber=510630&vda=false' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'x-api-key: Din key'
```

## Respons:

API-et vil svare med ordredetaljer i JSON-format.

Alle felt navn er selvforklarende, men bare å ta kontakt hvis du har noen spørsmål

```
{
  "rutident": "O",
  "kunde": "500190", Kunde nummer
  "navn1": "K O N T A N T - S A L G", Kunde navn
  "om": "CL", user id som bestilt eller laget den ordren
  "porto": 0,
  "kommordre": " ",
  "kredtype": " ",
  "fritt": " ",
  "BETMET": "K" Kunde betaling måte.
  "lager": "10",
  "skaff": " ",
  "bm": "07",
  "avd": "1",
  "gebyr": " ",
  "restkode": " "
```

```
"dato": "03.01.24",
"statusCode": "K",
"status": "PRINTET PÅ ADKS.",
"mob_nr_kaj2": "",
"mail_kaj2": "",
"sender": null,
"speditor": null,
"rest_ordrer": "",
"adr": "",
"postnr": "0516",
"poststed": "OSLO 5",
"ok_kunde": "",
"rekvnr": "ADK:230140335",
"sendeMote": "",
"hnd": "010",
"vnavn1": null,
"vnavn2": null,
"vnavn3": null,
"vnavn4": null,
"total_pris": 139.9,
"varer": [
  {
    "levnr": "998",
    "edbnr": 5226058,
    "alfa": "LOU",
    "artikkel": "115\"",
    "tekst": "TEST 5",
    "bestilt": 1,
    "levert": 1,
    "irest": 0,
    "rab1": 0,
    "rab2": 0,
    "rab3": 0,
    "vpris": 129.9, Veiledning Pris
    "npris": 139.9, Netto pris
    "tillegg": 10,
    "pris_type_kode": "P",
    "pris_type": "Pant",
    "loc": "",
"pos1": "001",
"post2": "000",
"dekkM": null
  }
]
```

**Feil Melding:**

Hvis ordrenummeret ikke eksisterer, vil alle verdier være null.